



חתך א-א

הערות

1. יש לבצע מפל חיצוני כאשר הפרש גבוהים בין צינורות כניסה ויציאה עולה על 40 ס"מ.
2. בהפרשי גובה עד 40 ס"מ יבוצע מתעל בשיפוע מתאים (מפל פנימי).
3. יש לצקת פלטת בטון לביסוס תא ביקורת ולהוציא מוטות זיון לעיגון בטון המפל.
4. קוטר צינור מפל D1 יהיה כלהלן:
 עבור ביבי כניסה בקוטר עד $D=12"$ יהיה $D=D1$
 עבור ביבי כניסה בקוטר $D=14"$, $16"$ יהיה $D1=12"$
 עבור ביבי כניסה בקוטר $D=18"$, $20"$ יהיה $D1=16"$
5. חגורה לחיזוק המפל תותקן במפלים שגובהם H1 מעל 1.5 מ'.

מוסקוביץ מיכאל מהנדסים ויועצים טל' 08-6498649 פקס 08-6498649 Email: michmosk@gmail.com רח' נויפלד 8, באר שבע 84831			
קנ"מ 1:25	שם עבודה שכונת מעלות הנחל מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה		
	שם מזמין תאגיד אזורי למים וביוב מי אשקלון בע"מ/עיריית נתיבות		
	שם תוכנית תא ביקורת עם מפל חיצוני		
	מס' תוכנית 2023/119/S6		
<input type="radio"/> לעיון תאריך	<input checked="" type="radio"/> למכרז 28.05.23	<input type="radio"/> לאישור תאריך	<input type="radio"/> לביצוע תאריך