

בית ספר תלמוד תורה מגרש 403 עם מחירים

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	סעיף תאור
15,750.00	45	350.00	מ"ק	01.030.1100 חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לכל עומק שהוא
96,000.00	192	500.00	מ"ק	01.050.0100 מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק
5,600.00	70	80.00	מ'	02.001.0125 צינור PVC קשיח בקוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ
3,680.00	23	160.00	מ'	02.001.0140 צינור פוליתילן 63 לעבודות תקשורת י.ק.ע. 13.5
960.00	24	40.00	מ'	02.001.0175 צינור קוברה שרשורי דו שכבתי בקוטר 50
5,500.00	110	50.00	מ'	02.002.0065 מוליך הארקה 120
750.00	15	50.00	מ'	02.002.0310 כבל 2x1.5 5x1.5
10,500.00	210	50.00	מ'	02.002.0335 כבל 2x3 240+120
1,250.00	25	50.00	מ'	02.002.0470 כבל טלפון 20X2X0.5 ג'ליחוסם לחות
3,200.00	40	80.00	מ'	02.003.0005 חפירת ו/או חציבת תעלות כבלים (לחשמל) בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול,מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק 90 ס"מ ורוחב להנחת עד 6 קנים/ללא צינור/
8,000.00	8000	1.00	יח'	02.003.0900 גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות, קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון ברוחב נטו 180 עומק 70 וגובה 260, בולטת מעל פני ריצוף סופי 250 ס"מ כולל דלתות פח בהתאם לפרט כולל פס השוואת פוטנציאל עבור ארון מדידה חברת חשמל כולל קיר הפרדה אטומה למים כולל ביצוע הארקה מסביב לפילר קומפלט על פי התכנית

111,750.00

	2,800.00	2800	1.00	יח'	שוחת תקשורת עבור בזק בגודל P 84X84 כולל מכסה קומפלט בהתאם להנחיות בזק	02.004.0020
	2,000.00	2000	1.00	קומפ	תיאום עם חברת כולל משיכת בסיס לפילר, נוכחות ומתן עזרה בזמן הבדיקה	02.005.0020
	6,000.00	6000	1.00	קומפ	מפסק ראשי אלקטרוני 3x315A מותקן בארון פוליאסטר משוריין מוגן מים ip65 מותקן סמון לארון מדידה של חברת חשמל	02.005.0030
50,240.00						
	18,250.00	730	25.00	מ'	נגיש- מאחז יד לכבש או לפודסט בחדר מדרגות מותקן לקיר או לצידי מעקה בנוי מצינור פלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר צינור חיצוני 3-4 ס"מ עם כיפוף בקצוות המאחז (הנמדד בנפרד), מורכב בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור, לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1. (סימון מישושי בקצה המאחז בכל קומה נמדד בנפרד)	06.055.0049
18,250.00						
	290.00	145	2.00	יח'	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר 1/2" ללא הרקורד המשולם בנפרד	07.021.0010
	1,350.00	450	3.00	יח'	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר 2" ללא הרקורד המשולם בנפרד	07.021.0050
	130.00	130	1.00	יח'	ברזי גן מסגסוגת ברונזה/פליז קוטר 3/4"	07.021.0110
	102.00	51	2.00	יח'	רקורדים רגילים מגולוונים קוטר 1/2", חיבורים בהברגה	07.023.0700
	585.00	195	3.00	יח'	רקורדים רגילים מגולוונים קוטר 2", חיבורים בהברגה	07.023.0750
	7,000.00	175	40.00	מ'	צינורות פוליאטילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים בקרקע בעומק עד 1.0 מ', קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	07.031.0500

	2,475.00	165	15.00	יח'	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ	07.033.0040
	1,200.00	300	4.00	יח'	מאסף רצפה - נפילה 4" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	07.034.0420
	4,700.00	2350	2.00	קומפ	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה 2" עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר 2" ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס 2", רב שימושי עם מצמד 2", ברז כדורי 1", גלגלון עם צינור גמיש קוטר 3/4" באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	07.084.0012
	650.00	325	2.00	יח'	מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג	07.084.0050
	1,800.00	900	2.00	קומפ	ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון 3/4" ושני מטפי כיבוי המשולמים בנפרד)	07.084.0210
20,282.00						
	34,400.00	430	80.00	מ'	מדרגות טרומיות מבטון בחתך 17-15/40 ס"מ (רום ושלח), גוון צבעוני לרבות משטח בטון ב-30 משופע, מצע מהודק וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד (רום ושלח) 180 ש"ח/מ"א	40.052.0016
	89,650.00	163	550.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או "פרובנס" או ש"ע, במידות 37.5/50 ס"מ 37.5/37.5 ס"מ, 37.5/25 ס"מ, 25/25 ס"מ, 12.5/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	40.053.0530
	4,505.00	53	85.00	מ'	נגיש- שורת אבני סימון/אזהרה מובילים (עם בליטות או פסים) לאנשים כבדי ראייה (עיוורים), במידות 20/20/6 ס"מ, מורכבת בצמוד לאבן שפת או בניצב למדרכה, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2520
	31,500.00	105	300.00	מ'	אבן גן ללא פאזה במידות 100/20/10 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0610
442,055.00	282,000.00	1880	150.00	מ"ק	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בכל גובה שהוא ובכל עובי כולל יסוד, לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון לרבות בטון רזה	40.061.0104

				מתקן משולב כפול ממתכת דגם "מור" מספק "עידן אל גני", לרבות שני מגדלונים בגובה 3.3 מטר עם משטחי דריכה במידות 130/130 ס"מ ובגובה 1 מטר מהאדמה לרבות מדרגות טיפוס, מנהרת זחילה לחיבור מגדלים, משטח גלישה גלי ומשטח גלישה כפול, בועות שקופות, קיר טיפוס אנדיאני	42.062.3528
35,232.00	35232	1.00	קומפ'		
8,010.00	8010	1.00	קומפ'	נגיש - דמות קפיץ דבורה דגם "8048613" תוצרת HAGS	42.062.4570
8,268.00	8268	1.00	קומפ'	ג'יפ הגאים "קבריולט" מושבי מתכת(5231)	42.005.0080
				מתקן גשר בורמה - עשוי מחבלים תלויים לאחיזה ולהליכה, מחוברים לבולי עץ אורן. אוכל כללי של המתקן 2.85 לרבות ביסוס וזיפות	42.062.7104
9,800.00	9800	1.00	קומפ'		
10,850.00	10850	1.00	קומפ'	סככה דו שיפועית +ארגז חול 3*3, מקט 2615430	42.005.0100
1,200.00	1200	1.00	קומפ'	בדיקת מכון התקנים מק"ט 995	42.005.0111
880.00	880	1.00	קומפ'	אישור התאמה לתקן מקט 996	42.005.0121
0.00					
				נגיש - דשא בטיחותי למתקני משחק לפי ת"י 1498 בצפיפות של 38,000 תפרים למ"ר, דגם פולי גראס, תוצרת "פוליטין ספורט" או ש"ע המורכב משתבי שכבות : שכבה עליונה דשא סינטטי בגובה 20 מ"מ עם מילוי חול סיליקט. שכבה תחתונה יצקת משטח גומי SBR בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת עי מכון התקנים (יבוצע ע"ג תשתיות של מצעים מהודקים).	42.003.0050
38,000.00	380	100.00	קומפ'		
				סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פירמידה. הרשת עשויה מחוט פוליאטילן בצפיפות גבוהה. האריג אינו נרקב ודוחה עובש. ההצללה 98% ו91% עמידה בפני UV. הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093 דגם "פגודה" לרבות קונסט' עמודי פלדה בקוטר 4" או פרופיל 10/10 ס"מ (גובה, עיגון ביסוס העמוד עפ"י תוכניות ואישור מהנדס. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך. משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים.	42.004.0006
26,000.00	260	100.00	קומפ'		
				הערות: 1. הגדרות והשערים יהיו מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות. 2. בנוסף, המחירים שלהלן כוללים, במידה ונדרש, את עיגון הגדרות ליסודות עוברים וכן למעקה בטון קיים ע"י פלטה וקוצים עם הזרקת דבק כימי, או קידוח יהלום בבטון בקוטר עד 4" וביטון הגדר (לפי אישור המתכנן). 3. המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע עבודות גדרות או מעקות שאורכם הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות. 4. תוספת לביצוע עבודות גדרות שאורכם עד 50 מ"א - ראה סעיפים 44.011.2000,2010	44.012.0001
			הערה		
138,240.00					

				גדר דגם "ציון" או "פיקוס" ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון מגלון וצבוע בתנור בודדים	44.012.0008
219,450.00	570	385.00	מ'		
				גדר למגרש ספורט דגם "ציון כפולה" או "ערן ספורט" או "טדי" ש"ע בגובה כ-4.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ המחברים ל-4 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ ועמודים מפרופיל 100/50/3.6 מ"מ מגלון וצבוע בתנור 120/60/3.2 מ"מ כל כ-3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	44.012.0150
167,200.00	1520	110.00	מ'		
				גדר דגם "צבר" או ש"ע בגובה 1.10-1.2 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים או אי עיגון ליסודות עוברים מגלון וצבוע בתנור	44.021.0130
25,800.00	430	60.00	מ'		
				שער חד כנפי מגלון דגם "ציון" או "חנית" או "צבר" או ש"ע במידות 120-145/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2 / 3/4" במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6 / 2" או פרופיל 80/80/2.6 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ ופרזל מגלון וצבוע בתנור	44.031.0010
7,260.00	3630	2.00	יח'		
				שער דו-כנפי מגלון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 470/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2 / 3/4" במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6 / 2" או פרופיל 100/100/4 מ"מ מגלון וצבוע בתנור מבוטנים ליסודות בטון במידות 80/80/80 ס"מ ופרזל	44.031.0020
21,440.00	10720	2.00	יח'		
				שער חד כנפי מגלון דגם "ערן" או "צבר" או ש"ע במידות 120-140/200 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99-100 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 60/60/2, יסודות בטון מגלון וצבוע בתנור במידות 50/50/70 ס"מ ובריח למנעול תלייה	44.031.0021
3,230.00	3230	1.00	יח'		
444,380.00				אספלט במגרש ספורט בעובי 7 ס"מ מבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת תחתונה בעובי 4 ס"מ גודל הגרגר 19 מ"מ (3/4") ומעליה, שכבת אספלט בעובי 3 ס"מ גודל מקסימלי 9.5 מ"מ (3/8"), לרבות פיזור, ריסוס ביטומני בין השכבות ופילוס אספלט בפינשר, המחיר לכמות מינימום של 1,000 מ"ר	51.040.0130
67,100.00	110	610.00	מ"ר		
67,100.00					

14,400.00	120	120.00	מ'	צינורות פוליאתילן קוטר 63 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	57.012.0500
13,300.00	190	70.00	מ'	צינורות פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	57.012.0520
2,400.00	60	40.00	יח'	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פוליאתילן, חיבור בריתוך, קוטר 63 מ"מ	57.012.4000
4,675.00	85	55.00	יח'	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פוליאתילן, חיבור בריתוך, קוטר 110 מ"מ	57.012.4020
5,250.00	1750	3.00	יח'	מגוף טריז צר קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	57.021.0095
3,050.00	3050	1.00	קומפ	גמל" עילי קוטר 4", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת"ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	57.021.0510
410.00	410	1.00	יח'	שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר 2" עשוי ברזל יציקה דגם "CSW51" או "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	57.022.0015
2,000.00	2000	1.00	יח'	שסתום אוויר משולב למים קוטר 2" עשוי ברזל יציקה דגם "D-050-C" ממוגן או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	57.022.0520
7,410.00	7410	1.00	יח'	שסתום חד כיווני כפול (אחכ"כ) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה לחכ"כ	57.022.0902
1,930.00	1930	1.00	יח'	מסנן אלכסוני קוטר 4" עשוי ברזל יציקה דגם "OF-020" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 2.5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים	57.022.1110
6,680.00	6680	1.00	יח'	מד מים אולטרסוני קוטר 3", גוף פלב"מ 316 (נירוסטה), דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	57.025.0172
5,340.00	2670	2.00	קומפ	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	57.026.0023

44,500.00	178	250.00	מ'	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	57.032.0020
6,600.00	220	30.00	מ'	צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100+ "מרפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	57.032.2027
21,400.00	4280	5.00	יח'	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהכול האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.042.0012
14,460.00	4820	3.00	יח'	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהכול האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.042.0020
16,500.00	5500	3.00	יח'	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהכול האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.042.0030
20,010.00	6670	3.00	יח'	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהכול האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.042.0040
14,440.00	7220	2.00	יח'	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהכול האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.042.0050

	1,260.00	1260	1.00	יח'	מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ (6") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ-P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) מעל 1.5 מ' ועד 3.0 מ'	57.046.0050
	1,780.00	89	20.00	מ'	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ (4")	57.072.0010
	3,000.00	100	30.00	מ'	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 160 מ"מ (6")	57.072.0020
210,795.00						
	3,900.00	7.8	500.00	מ"ק	הידוק רגיל של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ ע"י 5 מעברים של כלי 3 טון, או 7 מעברים של כלי 1 טון עם רטיבות אופטימלית (המילוי נמדד בנפרד)	58.050.0200
	1,450.00	2.9	500.00	מ"ק	תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר	58.050.0230
5,350.00						
	1,508,442.00					

ריכוז הצעת המציע

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 49/2025
לביצוע

ביצוע עבודות לבניית בית ספר מגרש 403 שכונת רמות מאיר, בנתיבות**ימולא ע"י המציע**

1. בסיס החוזה הוא כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע (נספחים א' ו-ב').
2. להלן ריכוז ההנחות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן עפ"י הטבלה המצורפת:

מבנים לפאושל		מחיר פיקס למבנה בית הספר (פאשולי)	
סה"כ למבנה 01 מבנה בית הספר פאושלי			
מס' פרק	מבנה 02 למדידה	סה"כ לפני הנחה (בש"ח)	הנחה באחוזים
01	עבודות חפירה ומצעים	111,750.00	
02	עבודות חשמל חוץ	50,240.00	
06	נגישות	18,250.00	
07	מים חוץ	20,282.00	
40	ריצופים חוץ	442,055.00	
42	ריהוט חוץ ומתקנים	138,240.00	
44	גדרות	444,380.00	
51	אספלט	67,100.00	
57	ביוב חוץ	210,795.00	
58	הידוקים	5,350.00	
סה"כ מבנה 2 לאחר הנחה			
סה"כ כללי (מבנה 1 ומחיר כולל לאחר הנחה של מבנה 2) מע"מ 18%			
סה"כ כולל מע"מ			

אני הח"מ מאשר בזאת כי סיירתי באתר בו מתוכנן הפרויקט, וכי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' 49/2025- לביצוע

ביצוע עבודות לבניית בית ספר מגרש 403 שכונת רמות מאיר, בנתיבות

, כמפורט במסמכי המכרז, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הצעתי לביצוע העבודות עומדת לאחר הנחה על סך של: _____ ש"ח כולל מע"מ,

(במילים): _____ : כולל מע"מ).

חתימת בעל זכות חתימה, וחתימת

תאריך

שם המציע